

VZ-20

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С КООРДИНАТНЫМ ДОМОФОНОМ
полностью совместимый со стандартом и характеристиками
трубок домофона УКП-7, УКП-9, УКП-12, LM-UKT и аналогичных

Блок VZ-20 предназначен для совместного использования любой модели индивидуального видеодомофона таких марок, как **COMMAX, HIPER, KOCOM, KENWEI, QUANTUM, FALCON EYE** и т.п. с подъездным координатным аудиодомофоном типа **ELTIS, CYFRAL, META-KOM** и т.п.

Модуль позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с видеокамерой и типовую видеодомофонную вызывную панель. Необходимый уровень звука для подъездного домофона устанавливается регуляторами громкости динамика и усиления микрофона.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ



***ПРИМЕЧАНИЕ.**

При отсутствии видеокамеры подъездного домофона (**ДОП.КАМЕРА**) некоторые модели видеодомофонов фирм KOCOM, TANTOS, FALCON EYE, KENWEI и другие не обеспечивают полноценной работы с подъездным аудиодомофоном.

Для правильной работы системы необходимо сделать следующие соединения на плоском шлейфе модуля сопряжения:

провод "+12В" МОНИТОР с проводом "+12В" ВЫЗ.ПАНЕЛЬ , а провод "ВИДЕО" ДОП.КАМЕРА с проводом "ВИДЕО" ВЫЗ.ПАНЕЛЬ

VZ-20

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С КООРДИНАТНЫМ ДОМОФОНОМ
полностью совместимый со стандартом и характеристиками
трубок домофона УКП-7, УКП-9, УКП-12, LM-UKT и аналогичных

Блок VZ-20 предназначен для совместного использования любой модели индивидуального видеодомофона таких марок, как **COMMAX, HIPER, KOCOM, KENWEI, QUANTUM, FALCON EYE** и т.п. с подъездным координатным аудиодомофоном типа **ELTIS, CYFRAL, META-KOM** и т.п.

Модуль позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с видеокамерой и типовую видеодомофонную вызывную панель. Необходимый уровень звука для подъездного домофона устанавливается регуляторами громкости динамика и усиления микрофона.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ



*ПРИМЕЧАНИЕ

При отсутствии видеокамеры подъездного домофона (**ДОП.КАМЕРА**) некоторые модели видеодомофонов фирм KOSCOM, TANTOS, FALCON EYE, KENWEI и другие не обеспечивают полноценной работы с подъездным аудиодомофоном.

Для правильной работы системы необходимо сделать следующие соединения на плоском шлейфе модуля сопряжения:

провод “+12В” МОНИТОР с проводом “+12В” ВЫЗ.ПАНЕЛЬ ,
а провод “ВИДЕО” ДОП.КАМЕРА с проводом “ВИДЕО” ВЫЗ.ПАНЕЛЬ